

Dlouhodobý srážkový normál

S účinností od 1.4.2014 se vypočítává množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. V souladu s vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění, se s účinností od 1.4.2014 množství srážkových vod vypočítává podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky, na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážky odváděny do kanalizace, a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16 této vyhlášky.

Srážkový normál (roční) vyjadřuje dlouhodobý roční průměrný úhrn srážek za určité období pro určitou lokalitu. Platnost dlouhodobého srážkového normálu je vždy 30 let, přičemž:

- **dlouhodobý srážkový normál z let 1961–1990 (623 mm)** platil pro roky 1991–2020, rozhodnutím Ministerstva zemědělství byla jeho platnost prodloužena až do konce roku 2021;
- **dlouhodobý srážkový normál z let 1991–2020 (597 mm)** platí pro roky 2022–2050.

V listopadu 2021 sdělil Český hydrometeorologický ústav, že **dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek za období let 1991-2020 pro lokalitu provozovatele Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř je 597 mm.** Tento údaj byl získán odečtem z mapy interpolovaných hodnot z údajů meteorologických stanic ČHMÚ.

Faktury budou odběratelům vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno v tuto chvíli uzavírat dodatky ke smlouvám. Výpočet je upraven podle §31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

Bližší informace k této problematice můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz).

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř
Listopad 2021